

Do wszystkich Wykonawców  
Nr postępowania SG.271.8.2014

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia  
na wykonanie remontu nawierzchni dróg w Gminie Lipinki Łużyckie

### **Wyjaśnienie treści SIWZ**

Gmina Lipinki Łużyckie działając zgodnie z art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.) odpowiadając na pytania Wykonawcy, udziela poniżej wyjaśnień:

#### **Pytania Wykonawcy:**

1. Dot. Zadania nr 5: wykonanie remontu drogi dojazdowej do wsi Tyliczki położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 na odcinku 1 km. Poz. 2 przedmiaru: „Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wyrównanie i profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem grubość warstwy średnio 5,0 cm ( $2450 \times 0,05 = 122,5$ ” – w kolumnie jednostka to „m<sup>2</sup>”, zaś ilość wynosi 175,0. Z w/w wyliczenia wynika, iż Wykonawca powinien przyjąć do wyceny 122,5 m<sup>3</sup> wykonania podbudowy tłuczniowej. Prosimy o jednoznaczne podanie ilości oraz jednostki do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego.
2. Dot. zadania nr 3: we wsi Górka wykonanie remontu drogi położonej na działce nr 205, na odcinku 200mb. poz.2. przedmiaru: „Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wyrównanie i profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem grubość warstwy średnio 5,0 cm ( $600 \times 0,05 = 30,0$ )” – w kolumnie jednostka to „m<sup>2</sup>”, zaś z w/w wyliczenia wynika, iż Wykonawca powinien przyjąć do wyceny 30,0 m<sup>3</sup> wykonania podbudowy tłuczniowej. Prosimy o jednoznaczne podanie ilości oraz jednostki do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego.

#### **Odpowiedzi Zamawiającego:**

**Ad.1.** Zadanie nr 5. w poz. 2 Przedmiaru w kolumnie jednostka winno być m<sup>3</sup>, ilość to 122,50. Powyższe niezgodności wynikły z błędu wyliczenia.

**Ad.2.** Zadanie nr 3. w poz. 2 Przedmiaru w kolumnie jednostka winno być m<sup>3</sup>. Natomiast przedstawiona ilość 30,0 jest zgodna z przedmiarem.

W obu pozycjach Wykonawca powinien uwzględnić dowieszenie i wbudowanie w/w ilości kruszywa wraz z wyprofilowaniem istniejącej podbudowy.

**Wójt Gminy  
Michał Morżak**