

KOSZTORYS INWESTORSKI - BRANŻA DROGOWA

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UL. GÓRNEJ W M. LIPINKI ŁUŻYCKIE I M. SUCHLEB Etap 2 km 1+255,96 ÷ 1+835,00 (koszty niekwalifikowane)

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość		Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu o gr. 20 cm:	m2	155,3		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
2	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy (humus na odkład):	m3	26,1		
3	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany przeznaczony na odkład:	m3	17,5		
4	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany przeznaczony na odkład:	m3	7,5		
5	D-02.03.01	Plantowanie skarp i terenów zielonych:	m2	49,9		
6	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem na teren inwestycji (dokop):	m3	15,0		
7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II:	m3	15,0		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
8	D-03.02.01a	Zabezpieczenie sieci urządzeń obcych (kabli elektroenergetycznych) rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT PS160 (wraz z robotami ziemnymi):	m	3,0		
9	D-03.02.01a	Zabezpieczenie sieci urządzeń obcych (kabli telekomunikacyjnych) rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT PS110 (wraz z robotami ziemnymi):	m	4,1		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie:	m2	121,7		
11	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	86,8		
12	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm:	m2	110,7		
13	D-04.05.01	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanej cementem o Rm = 1,5 MPa - gr. 10 cm	m2	110,7		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
14	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm:	m2	43,4		
15	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm:	m2	43,4		
16	D-05.03.23a	Nawierzchnia (chodników) z betonowej kostki brukowej (kostka koloru szarego) gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm:	m2	4,4		
17	D-05.03.23a	Nawierzchnia (zjazdów) z betonowej kostki brukowej kolorowej (kostka koloru grafitowego) gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm:	m2	67,3		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
18	D-06.01.01	Humusowanie terenów zielonych z obsianiem mieszkanką traw, przy grubości humusowania 10 cm:	m2	49,9		
19	D-06.04.01	Konserwacja rowów odwadniających:	m	30,0		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
20	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 cm z zaokrągloną krawędzią najazdową, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z betonu C 12/15 (B15) z oporem – do 0,08 m2:	m	96,7		
21	D-08.03.01	Ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych 20x6 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm:	m	5,8		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
Podatek VAT						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						